

GAMA S	Rodinný dům	Garáž zděná
	Spodní stavba	Spodní stavba
Základy a deska	skrývka 20 cm, výkop rýh, prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari síť 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm	skrývka 20 cm, výkop rýh, prostý beton B15, hutněné zásypy základová deska z Kari síť 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm
	Hrubá stavba	Hrubá stavba
Zdivo	kompletní cihlový systém Porotherm EKO 40 cm na TM, příčky 8 cm na MVC včetně keramických překladů obvodového zdiva	kompletní cihlový systém Porotherm P+D 30 cm na MVC včetně keramických překladů obvodového zdiva
Strop a krov	strop je proveden ze dřevěných trámů s fošnovým záklopem, krov je tesařsky vázaný	krov je tesařsky vázaný
Střecha	taška Bramac Moravská taška s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku okapový systém je v z pozinkovaného plechu hromosvod - zemní i střešní vodič	taška Bramac Moravská taška s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku okapový systém je v z pozinkovaného plechu
	Dostavba	Dostavba
Výplně otvorů vnější a vnitřní	okna plastové v bílém provedení bez mřížek, zasklení 4-16-4 mm, k= 1,0 vnit.parapety z laminovaných desek, vněj.parapety z plastu v barvě bílé vnitřní zárubně plechové a dveřní křídla foliovaná barvy bílé plně	okna plastové v bílém provedení bez mřížek, zasklení 4-16-4 mm, k= 1,0 vnit.parapety z laminovaných desek, vněj.parapety z plastu v barvě bílé garážové vrata bílé sekční bez pohonu
Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah	vnitřní omítky stěn štukové, podhled stropu v 1.NP a v podkroví i příčky ze sádkkartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveři, kuchyni, koupelně a WC, koberce v chodbě a pokojích fasáda není zateplena, je provedena z MVC omítky a s povrchovou úpravou ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na hnědý odstín vnitřní malby bílé	vnitřní omítky stěn štukové, bez podhledu podlaha upravena cementovým potěrem fasáda není zateplena s povrchovou úpravou ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na hnědý odstín vnitřní malby bílé
Tepelné izolace	podlaha zateplena polystyrenem tl. 80 mm podkroví je zatepleno skelnou vatou tl. 180 mm	bez izolací
Hydroizolace	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu	vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu
Zdravotechnika	2* WC, 2* umývadlo s polosloupem, 1* plastová vana, 1* sprchovací kout, vodovodní baterie	bez ZTI
Elektroinstalace	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč	220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč
Topení	teplovodní topení a ohřev TUV s rozvodem v plastu v podlahách ke stěnovým deskovým otopným tělesům typ RADIK, kotel Dakon turbo	bez topení
Katalogová cena neobsahuje	kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře anténní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy	oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy