



| GAMA K | Rodinný dům |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spodní stavba |
| Základy a základová deska | skrývka 20 cm, výkop rýh, základové pásy-prostý beton B15, hutněné zásypy, ležatá kanalizace základová deska z Kari sít 150/150/5 mm, betonová deska tl. 12 cm |
| | Hrubá stavba |
| Zdivo | Porotherm Profi Dryfix 38 cm na pěnu + zateplení polystyrenem EPS 70 F tl. 120 mm příčky 11,5 cm Profi Dryfix na pěnu, keramické překlady Porotherm 7 u obvodového zdíva komín je tříšložkové těleso DN 200 s odvětráním, nadstřešní část je imitace režného cihelného zdíva |
| Strop a krov | strop a krov je proveden ze dřevěných sbijených vazníků |
| Střecha | sedlová střecha sklon 25°, taška KMB BETA elegant s pojistnou folií na dvojité laťování klempířské výrobky střechy z eloxovaného hliníku v barvě krytiny okapový systém je v lakovaného pozinkovaného plechu v barvě oplechování hromosvod - zemní i střešní vodič, uzemnění ve 4 rozích domu |
| | Dostavba |
| Výplň otvorů vnější a vnitřní | plastová okna ze špičkových německých 88mm PVC okenních profilů KÖMMERLING - SUPERLINE zasklení trojsklo 4/18/4/18/4, U=0,5 vnitřní parapety plastové, vnější parapety plastové, vše v barvě bílé Interierové dveře VEKRA, SIMPLE1, kvalitní povrchová úprava lamino CPL Beige H |
| Povrchové úpravy stěn, stropů a podlah | vnitřní omítky stěn štukové nebo sádrové, podhled ze sádrokartonu vnitřní keramické obklady v koupelně (v=2 m), WC (v=1 m) dlažba v zádveří, komoře, koupelně a WC, plovoucí podlaha v kuchyni, šatně, chodbě a všech pokojích fasáda je zateplena polystyrenem tl. 12 cm povrchová úprava fasády je ze šlechtěné probarvené silikátové omítky frakce 1,5 mm vnější sokl proveden z marmolitové stěrky na výšku cca 30 cm podhledy přesahujících částí krovu jsou obloženy dřevěnými palubkami namořenými lazurovací barvou Luxol na odstín dle vzorníku vnitřní malby bílé |
| Tepelné izolace | podlaha zateplena polystyrenem tl. 140 mm strop zateplena skelnou vatou tl. 280 mm |
| Hydroizolace | vodorovná izolace asfaltovanými pásy přitavením a penetrací podkladu |
| Zdravotechnika | 1* WC, 1* umývadlo s posluphem, 1* plastová vana, vodovodní baterie |
| Eletroinstalace | 220/380 V, strojky a kryty zásuvek a vypínačů-ABB-klasik v bílé barvě součástí dodávky je vystrojený domovní rozvaděč |
| Topení | teplovodní podlahové topení z trubek COSMOFLEX IVAR CS dn 16 mm, rozdělovač 10-ti cestný v koupelně otopný žebřík teplovodní a s topnou spirálou regulace topení je programovatelným prostorovým termostatem na referenčním místě v domě kotel pro topení elektrický nebo plynový, ohřev TUV boiler 150 l nebo kombinovaným kotlem |
| Katalogová cena neobsahuje tyto dodávky : cena se stanovuje individuálně | kuchyňskou linku včetně spotřebičů, osvětlovací tělesa přípojky inženýrských sítí, energetické pilíře antenní rozvody a telekomunikační rozvody oplocení, chodníky, přístupové cesty, zpevněné plochy |